

Feszültséggel működő rovarcsapdák

A KOMPEL Kft rovarcsapda választékában egyaránt megtalálhatók a háztartásban, az élelmiszeriparban, vendéglátásban, kórházakban alkalmazható, a HACCP követelményeinek is megfelelő rovarcsapdák.



A fénycső által sugárzott UV-A fény a repülő rovarokat a készülékhez csalogatja. A fénycső körül repkedő rovarok a magasfeszültségű elektróda (5000V) közelébe szállnak, az megrázza őket, és a rovarcsapda gyűjtőtálcájába zuhannak.

A feszültséggel működő rovarcsapdák nem alkalmazhatók tűz, vagy robbanásveszélyes területeken !

	Cikkszám	Megnevezés	Listaár (nettó)
	M300N	CRI- CRI rovarcsapda 6W, 50m2, WOOD UV-A Méret: 132x165x330mm Súly 1,1 kg Feszültség 230V 50Hz UV-A fénycső 1x6 W Fénycső élettartam 1500 óra Lefedettség 25 m2 Összfogyasztás 11 W	25 920
	M7230	GEKO rovarcsapda 2x15W, UV-A lámpa  tisztító tálca Súly 4,3 kg Feszültség 240V 50Hz UV-A fénycsővek 2x15 W Fénycső élettartam 1500 óra Védelmi szint IPX3 Hatósugár 12-15m Összfogyasztás 45 W	45 001
	M7298	GEKO rovarcsapda 2x40W, 850m2, UV-A lámpa Méret: 710x350x210mm  tisztító tálca Súly 8,3 kg Feszültség 230V 50Hz UV-A fénycsővek 2x40 W Fénycső élettartam 2000 óra Védelmi szint IPX4 Lefedettség 15-18 m Összfogyasztás 95 W	71 641
	M309	CRI- CRI rovarcsapda 2x15W, 320m2, UV-A lámpa Méret: 355x155x315mm Súly 4,2 kg Feszültség 230V 50Hz UV-A fénycsővek 2x15 W Fénycső élettartam 1500 óra Védelmi szint IPX3 Lefedettség 130 m2 Összfogyasztás 45 W	51 841

	Cikkszám	Megnevezés	Listaár (nettó)
	M308E	CRI- CRI rovarcsapda 2x40W, 850m2, UV-A lámpa Méret: 685x200x385 mm	77 401
		Súly 8,6 kg Feszültség 230V 50Hz UV-A fénycsövek 2x40 W Fénycső élettartam 2000 óra Védelmi szint IPX4 Lefedettségi terület 150 m2 Teljes fogyasztás 95 W	

Ventilátoros rovarcsapdák

A ventilátoros rovarcsapdák a rovarokat a speciális UV lámpa segítségével a rovarcsapdához csalogatják, majd a ventilátor beszívja a rovarokat a rovarcsapdába ahol egy tárolóba kerülnek.

A rovarok folyadékvesztés (dehidratálódás) következtében pusztulnak el.
A gyűjtőtálca takarítása egyszerű és higiénikus.

	Cikkszám	Megnevezés	Listaár (nettó)
	M396A	Ventilátoros rovarcsapda KYOTO 1X15W UV-A , 35W 900rpm Méret: 245x190x340 mm	31 577
		 Súly 1,9 kg Feszültség 230V/50Hz UV-A fénycső 1 x 15 W Hatósugár 8-10 m Motor sebesség 900 rpm Teljes fogyasztás 35 W	
	M3688L	Ventilátoros rovarcsapda MOON,6 UV-A LED, IP34 Méret: 250X251X280mm	49 120
		Súly 1,27 kg Feszültség 240V 50Hz UV-A Led 6 db A lámpa élettartama 30 000 óra Motor teljesítménye 4,5 W Összfogyasztás 9 W	
	M368G	Ventilátoros rovarcsapda, szürke, 32W körfénycsővel, 1000 rpm, 55W, Méret: 245x220x340 mm	38 243
		Súly 2,4 kg Feszültség 230V/50Hz UV-A fénycső 1 x 32 W Hatósugár 14-16 m Motor sebesség 1000 rpm Teljes fogyasztás 55 W	

	Cikkszám	Megnevezés	Listaár (nettó)
	M361G	Ventilátoros rovarcsapda 32W körfénycsővel, ventilátor két sebességi fokozatú, 900/1050rpm, 55W Méret: 245x190x340 mm	43 155
Súly2,6 kg Feszültség230V/50Hz UV-A fénycső1×32 W Hatósugár14-16 m Teljes fogyasztás55 W			
A rovarcsapda házában belül egy UV-C fénycső is található, amely az elpusztult rovarokat fertőtleníti. Javasolt felhasználási területek: laboratóriumban ill. élelmiszerrel foglalkozó helyek.			
	M363G+	Ventilátoros rovarcsapda 32W körfénycsővel, +UVC 9W baktériumölő, 1000/1200 rpm, szürke Méret: 245x220x340 mm	48 418
Súly2,6 kg Feszültség230V 50Hz UV-A fénycső1×32 W UV-C fénycső1×9 W Összfogyasztás75 W Motor sebesség900/1050			
TURBINE rovarcsapda Környezetbarát, alacsony energiafogyasztású, egyszerűen tisztítható és karbantartható. A berendezés IPX4 fokozatú védelemmel rendelkezik, így alkalmas külső használatra. M-306 Ventilátoros mezőgazdasági rovarcsapda alsó részén egy 25 literes rovargyűjtő tartály helyezkedik el. Oldalfalra szerelhető, kültéren, beltéren egyaránt alkalmazható. Ajánlott mezőgazdasági létesítményekbe, mint például pajták, ólak, raktárak.			
	M30602	Ventilátoros mezőgazdasági rovarcsapda TURBINE rovarcsapda 2x40W UV-A, IPX4	231 483
Teljesítmény165 W Ventilátor fordulatszám1000/perc			


Ragadópapíros rovarcsapdák

A ragadópapíros rovarcsapdák megfelelnek a HACCP előírásoknak.

A repülő rovarokat a biztonsági UV fénycsövek az elektromos rovarcsapdához csalogatják, ahol az impregnált ragasztólaphoz ragadnak. Minden ragadópapíros rovarcsapda előnye, hogy nincsenek szétszóródó rovarmaradványok.

	Cikkszám	Megnevezés	Listaár (nettó)
	M398R	Rovarcsapda MO-PLICK inox 1x20W Méret: 400x170x265 mm	50 993
			Súly 2,9 kg Feszültség 220-240V UV-A fénycső 1x20 W Védelmi szint IP55 Lefedettség 4-5 m2 Összfogyasztás 20 W Papír méret 34,5x20cm
	M701	Rovarcsapda MO- FLY 2x15W, IP55 Méret: 355x155x315mm	52 109
			Súly 2,2 kg Feszültség 230V/50Hz UV-A fénycső 2x15 W Lefedettség 10-12 m2 Teljes fogyasztás 40 W Védelmi szint IP55 Papír méret 34,5x20cm
	M700	Rovarcsapda MO-BUTTERFLY 2x15W, IP55 Alumínium és PMMA, 2 db Öntapadós betéttel Méret: 112x435x400 mm	58 437
			Súly 2,5 kg 230V 50Hz UV-A fénycsövek 2x15 W Lefedettség 10-12 m2 Teljes fogyasztás 40 W Papír méret, 2x 34,5x20cm
	M397	Rovarcsapda MO-STICK fehér fém házzal 2x40W Méret: 655x390x235 mm UV-A fénycsövek, polikarbonát bevonattal. (szilánkmentes)	132 879
			Súly 7,8 kg Papír méret 37x65cm
	M372	Rovarcsapda MO-STICK inox ház, 2x40W, IP65 Méret: 655x385x235 mm UV-A fénycsövek, polikarbonát bevonattal, (szilánkmentes)	176 799
			Súly 7,8 kg Papír méret 37x65cm

Kiegészítők rovarcsapdákhöz

	Cikkszám	Megnevezés	Listaár (nettó)
	M001625	Öntapadós betét 370x650mm MO-STICK 372, 397-hez (1lap)	2571
	M002413	Öntapadós betét 345x200mm MO-PLICK 398, 700-hoz (1 lap)	968
	ME-0421 ***	Fénycső EXTRA BL368 6W T5 7106 rovarcsapdához UVA	3539
	ME-0601 ***	Fénycső EXTRA BL368 11W T5 360B 367G 362 301 rovarcsapdához	2255
	ME-0001649 PL	Fénycső EXTRA BL368 11W T5 PL rovarcsapdához polikarbonát bevonattal szilánkmentes	5781
	M0415 ***	Fénycső EXTRA BL368 15W T5 364,369,700,7230, M309 tip.hoz rovarcsapdához	4169
	ME-0001650 PL	Fénycső EXTRA BL368 15W T5 M7230 M369 tip.-hoz polikarbonát bevonattal szilánkmentes	6997
	ME-0000361	Fénycső EXTRA BL368 20W T12 G13 rovarcsapdához	2948
	ME-0000125 PL	Fénycső EXTRA BL368 20W T12 PL G13 rovarcsapdához polikarbonát bevonattal szilánkmentes	8110
	ME-0001638	Fénycső EXTRA BL368 40W T12 7280 308E 308A rovarcsapdához (ME-0802)	4527
	ME-0000126 PL	Fénycső EXTRA BL368 40W T12 PL M372 M397 tip.-hoz polikarbonát bevonattal szilánkmentes	9250
	ME-0000100	Körfénycső 32W M361B M363G 368G típ. rovarcsapdához	4736
	ME-0025706	Fénycső BL368 20W E27, kompakt M398 rovarcsap UV-A (ME-001932)	4741
	ME-000862	Germicid Lynx-S lámpa UV-C 9W G23 foglalat M363G+ rovarcsapdába Az UV-C fény tönkreteszi a vírusok, baktériumok DNS-ét, így akadályozva meg a szaporodásukat. Az UV-C fény (germicid lámpa) tisztító hatása fotokémiai eljárás alapján.	12969

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!